

2020 DEFENDER DPS^{MC} HD8

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme

- Largeur de 157,5 cm (62 po)
- Empattement de 211,5 cm (83 po)
- Garde au sol de 28 cm (11 po)
- Capacité de remorquage de 1134 kg (2,500 lb)
- Boîte de chargement multi fonction avec système d'attache rapide LinQ^{MC}
- Pneus Maxxis[†] Bighorn 2.0[†] de 68,6 cm (27 po)
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Banquette VERSA-PRO
- Plaque de protection HMWPE centrale
- ECO^{MC} / ECO Off / Travail
- Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)

Spécifications de l'ensemble DPS HD8

- Système de servodirection dynamique (DPS)
- Différentiel avant Visco-Lok[†] QE
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Plastique avec motifs hydrographiques camouflage Mossy Oak[†] Break-Up Country[†] disponible

ROBUSTE

- Moteur Rotax[®] ultra-robuste
- Transmission linéaire, durable et réactive
- Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am

POLYVALENT

- Travaillez et roulez en toute confiance
- Fonctionnalités significatives et versatiles
- Maniement facile et nombreuses capacités

INGÉNIEUR

- Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée
- Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux
- 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes

MOTEURS

HD8

| | |
|--------------------------|--|
| Type | 50 ch / 50 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax [®] de 799,9 cc, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | Transmission PRO-TORQ CVT incluant QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L / H / N / R / P |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE |
| Assistance à la conduite | Contrôle électronique d'aide à la descente ECO / ECO Off / Travail |
| Direction assistée | Système de servodirection dynamique (DPS) |

SUSPENSIONS

| | |
|----------------------|--|
| Suspension avant | Bras triangulaires double / débattement de 25,4 cm (10 po) |
| Amortisseurs avant | Amortisseurs à gaz bitube |
| Suspension arrière | Indépendantes à bras triangulaires double (TTA) avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po) |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube |

FREINS

| | |
|---------|---|
| Avant | Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |
| Arrière | Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple |

PNEUS / JANTES

| | |
|---------------|--|
| Pneus avant | Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po) |
| Pneus arrière | Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po) |
| Jantes | Aluminium de 35,6 cm (14 po) |

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|-------------|--|----------------------|---|
| Indicateur | Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, ECO / ECO Off / Travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, arrêt automatique, température | Éclairage | 140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL |
| Batterie | 12 V (18 amp/h) | Protection | Pare-choc avant intégré en acier, plaque de protection HMWPE centrale |
| Magnéto | 650 W | Siège | Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, crochets et bancs profilés pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle |
| Instruments | Prise de type DC (20 A) | Treuil | N/D |
| | | Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po) |
| | | Volant | Ajustable en inclinaison |

GARANTIE

| | |
|--------------|--|
| Du fabricant | Garantie limitée de 1 an |
| Prolongée | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. |



- Vert / HD8 / HD8
- Vert boréal / HD8
- Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / HD8

DIMENSIONS / CAPACITÉS

| | |
|--------------------------------------|--|
| L x L x H | 307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 po) |
| Empattement | 211,5 cm (83 po) |
| Garde au sol | 28 cm (11 po) |
| Poids à sec estimé | 690 kg (1 521,2 lb) |
| Cage | Cage profilée approuvée ROPS |
| Dimensions de la boîte de chargement | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po) |
| Capacité de la boîte de chargement | 454 kg (1 000 lb) |
| Capacité du hayon | 113,4 kg (250 lb) |
| Capacité de rangement* | Total: 39,5 L (10,4 gal) Sous le tableau de bord: 22,8 L (6 gal) Tableau de bord: 6,9 L (1,8 gal) Boîte à outil étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal) |
| Capacité de remorquage | 1134 kg (2 500 lb) |
| Capacité de charge utile | 680 kg (1 500 lb) |
| Réservoir de carburant | 40 L (10,6 gal) |
| Nombre de place | 3 |



©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. [†]Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. [†]Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. *Capacité de rangement de l'ensemble commodité du Defender HD8 et du Defender HD10. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am



Can-AmHorsRoute.com